План обслуживания не запускается на узле кластера

Версия ПО: JMS 2.0.0.x

Токены: Любые

Проблема:

После критического сбоя выполнения плана обслуживания на одном узле кластера (например, после принудительной остановки сервера EAP), план обслуживания может некоторое время не запускаться на другом узле кластера (примерно 30 секунд).

Причина:

Во время работы плана обслуживания он периодически оповещает все узлы кластера через общую базу данных о своей активности. Если выполнение плана обслуживания на одном из узлов было аварийно прервано, запуск плана на другом узле будет блокироваться некоторое время – за это отвечает параметр реестра HeartbeatInterval - по умолчанию он равен 30 секундам. Только по истечении этого интервала план обслуживания будет считаться аварийно прерванным, и будет возможен его повторный запуск.

Решение:

- Откройте узел системного реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aladdin\Enterprise Application Platform Server \JaCarta Management System\Default\MaintenanceManager].

- Создайте при необходимости переменную "HeartbeatInterval" типа DWORD, отвечающую за интервал уведомления об активности и выполнения плана обслуживания. Установите её значение в 0000001e.

- Создайте при необходимости переменную "QueueInterval" типа DWORD, отвечающую за интервал проверки наличия плана обслуживания в очереди на выполнение. Установите её значение в 0000000a.

ID статьи: 108

Последнее обновление: 16 Nov, 2015

Ревизия: 1

JaCarta Management System -> JMS 2.x -> План обслуживания не запускается на узле кластера

https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=108