

Опции Единого Клиента JaCarta для установки через командную строку и групповые политики

Версия ПО: ЕК 2.9.x

Токены: Любые

Описание:

При установке Единого Клиента JaCarta через командную строку существует возможность изменить перечень устанавливаемых компонентов, заданных по умолчанию в файле установщика. Для изменения опций, заданных в файле установщика по умолчанию, необходимо запустить файл установки с нужным набором опций, например:

```
"msiexec /i JaCartaUnifiedClient_2.9.1.1545_win-x64_ru-Ru.msi INSTALL_CCID_FIX=0  
INSTALL_JCPRO_CLIENT=0 INSTALL_MICROSD_SC_READER=0"
```

Параметры:

- **INSTALL_BIO** - установка поддержки биометрии (0 или 1);
- **INSTALL_SECURLOGON** - установка компонента SecurLogon (0 или 1);
- **INSTALL_CRYPTOPRO_JCP** - установка поддержки для CPRO JCP (0 или 1). Даже если задано значение = 1, то установка будет возможна только при наличии установленного CPRO JCP и JRE;
- **INSTALL_CRYPTOPRO_CSP** - установка поддержки для CPRO CSP (0 или 1). Даже если задано значение = 1, то установка будет возможна только при наличии установленного CPRO CSP;
- **INSTALL_SIGNALCOM_CSP** - установка поддержки для SCOM CSP (0 или 1) Даже если задано значение = 1, то установка будет возможна только при наличии установленного SCOM CSP;
- **INSTALL_BIO_RDP** - установка компонентов RDP для биометрии (0 или 1);
- **INSTALL_BIO_CITRIX** - установка клиентских компонентов Citrix для биометрии (0 или 1). Даже если задано значение = 1, то установка будет возможна только при наличии установленного Citrix-client;
- **INSTALL_CCID_FIX** - установка драйвера поддержки работы с устаревшими моделями токенов JaCarta (выпуск до 2014 года включительно) в инфраструктуре VMware (0 или 1);
- **INSTALL_JCPRO_CLIENT** - установка драйвера поддержки работы с моделями токенов JaCarta PKI с обратной совместимостью (0 или 1);
- **INSTALL_MICROSD_SC_READER** - установка драйвера поддержки работы с моделями токенов JaCarta в форм-факторе Secure MicroSD (0 или 1);
- **INSTALL_JCWEBPASS** - установка утилиты JaCarta WebPass Tool (0 или 1);
- **UPDATE_UC** - задание настройки автоматического обновления Единого Клиента

JaCarta (от 0 до 2: 0 - не проверять обновления; 1 - проверять обновления, но не устанавливать их;

2 - устанавливать обновления автоматически).

ID статьи: 180

Последнее обновление: 10 Aug, 2016

Ревизия: 1

JaCarta -> Единый клиент JaCarta -> Единый клиент JaCarta версии 2.9.x -> Опции Единого Клиента JaCarta для установки через командную строку и групповые политики

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=180>