

# Изменение уровня логирования JMS

Версия ПО: JMS 3.5 и новее

Токены: Любые

## Проблема:

Необходимо изменить уровень логирования JMS, чтобы скорректировать место, занимаемое логами на жёстком диске, или для диагностики возникших проблем при эксплуатации продукта.

## Решение:

Для переключения уровня логирования серверной службы необходимо в конфигурационном файле:

**<каталог установки>\Aladdin.EAP.Engine.log4net,**

изменить значение `<log4net threshold="DEBUG">`, где DEBUG — стандартный уровень логирования

*\*прим.- в более ранних версиях JMS конфигурационные настройки необходимо изменять в файле **Aladdin.EAP.Engine.exe.config**, после чего требуется перезапустить сервис **EAPEngineSvc\_default**.*

Лог-файлы серверной службы обычно записываются в папку

`$(Application Data\имя вендора\название приложения)\Logs\`

Для переключения уровня логирования серверного агента необходимо в конфигурационном файле:

**<каталог установки>\Aladdin.EAP.Agent.exe.config,**

изменить значение `<log4net threshold="DEBUG">`, где DEBUG — стандартный уровень логирования — и перезапустить утилиту.

Лог-файл серверного агента обычно записывается в папку:

`$(имя вендора\название приложения)\Logs\`

Доступные уровни логирования:

- ALL - все;
- DEBUG - логи трассы, Verbose логи и критичнее;
- INFO - информационные логи и критичнее;
- WARN - логи предупреждения и критичнее;
- ERROR - логи ошибок и критичнее;
- FATAL - только логи фатальных ошибок;

- OFF – логирование отключено.

---

ID статьи: 229

Последнее обновление: 02 Sep, 2019

Ревизия: 2

JaCarta Management System -> Изменение уровня логирования JMS

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=229>