Настройка автоматического открытия и закрытия сессии клиента JMS.

Версия ПО: JMS 1.1.0.1081, 2.0.x.x

Токены: Любые

В клиентском агенте JMS существуют следующие типы триггеров:

1. Триггеры открытия сессии:

   a. При старте программы

   b. При восстановлении соединения

   c. При подключении ключевого носителя

2. Триггеры закрытия сессии:

   a. При отключении ключевого носителя по которому в данный момент открыта сессия

   b. При потере соединения с сервером

Настройка указанных триггеров осуществляется в реестре:

[HKCU / SOFTWARE /Aladdin / Enterprise Application Platform Client / Default / SessionManager] исходя из следующей таблицы (ниже). Тип всех параметров – строковый, значения «true» или «false».

Вид операции	**Название параметра**	
Открытие сессии	OpenSessionOnAppStart	Открыва програм
	OpenSessionOnDeviceConnected	Открыва ключево
	OpenSessionOnResume	Открыва режима (Sleep)
	OpenSessionOnSwitchOnline	Открыва восстано серверу
Закрытие сессии	CloseSessionOnSwitchOffline	Закрыва соединен offline pe
	CloseSessionOnDeviceDisconnected	Закрыва ключево

ID статьи: 31

Последнее обновление: 28 Apr, 2016

Ревизия: 5

JaCarta Management System -> Настройка автоматического открытия и закрытия сессии клиента JMS.

https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=31