

Настройка автоматического открытия и закрытия сессии клиента JMS.

Версия ПО: JMS 1.1.0.1081, 2.0.x.x

Токены: Любые

В клиентском агенте JMS существуют следующие типы триггеров:

1. Триггеры открытия сессии:
 - a. При старте программы
 - b. При восстановлении соединения
 - c. При подключении ключевого носителя
2. Триггеры закрытия сессии:
 - a. При отключении ключевого носителя по которому в данный момент открыта сессия
 - b. При потере соединения с сервером

Настройка указанных триггеров осуществляется в реестре:

[HKCU / SOFTWARE / Aladdin / Enterprise Application Platform Client / Default / SessionManager] исходя из следующей таблицы (ниже). Тип всех параметров - строковый, значения «true» или «false».

Вид операции	Название параметра	
Открытие сессии	OpenSessionOnAppStart	Открыва программ
	OpenSessionOnDeviceConnected	Открыва ключево
	OpenSessionOnResume	Открыва режима (Sleep)
	OpenSessionOnSwitchOnline	Открыва восстано серверу
Закрытие сессии	CloseSessionOnSwitchOffline	Закрыва соединен offline pe
	CloseSessionOnDeviceDisconnected	Закрыва ключево

ID статьи: 31

Последнее обновление: 28 Apr, 2016

Ревизия: 5

JaCarta Management System -> JMS 2.x -> Настройка автоматического открытия и закрытия сессии клиента JMS.

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=31>